

Multiswitches Autónomos (v.10)

MS0504

REF. 1023

MS0508

REF. 1024

MS0512

REF. 1025

MS0516

REF. 1026



Ficha técnica



www.ikusi.com

- Distribución en estrella de 4 polarizaciones satélite y 1 señal terrestre a 4, 8, 12 ó 16 usuarios.
- El modo activo/pasivo de la banda terrestre, se selecciona por medio de microinterruptores o potenciómetro a la entrada terrestre TERR. La vía de retorno está disponible en el modo pasivo.
- Alimentación red alterna. Conectores F.
- Montaje en interior. Fijación mural.

	MS-0504	MS-0508	MS-0512	MS-0516
Número entradas SAT			4	
Número de salidas (usuarios)	4	8	12	16
Acoplamiento TV terrestre			Sí	
Banda SAT	MHz	950 - 2300		
Banda TERR activa/pasiva	MHz	40-862 / 5-862		
Pérdidas de inserción SAT (típ)	dB	0	3	5
Pérdidas de inserción TERR activa/pasiva	dB	2/19	3/20	7/21
Nivel salida TERR activa/pasiva	dBμV	91/81	90/80	92/79
Atenuador ajustable entradas SAT	dB	0 - 15		
Nivel de salida SAT (IM3 -35dB, EN)	dBμV	97	96	90
Desacoplo entradas SAT	dB	> 20		> 30
Control por 10-14,5/15,5-20 V +0/22 kHz; + ToneBurst			Sí	
Soporte DISEqC 2.0			-	
Tensión de red (50 Hz)	V _{AC}	230 ±10%		110 - 250
Consumo máx (incluyendo LNB)	VA		22	
Corriente máx para LNBs	mA		600	
Dimensiones	mm	235 x 150 x 80		315 x 150 x 80

