Amplificadores 862 MHz con vía de retorno pasiva

Ficha técnica

IKUSI

www.ikusi.com

TAE736

REF. 3192

- Distribución de señales de televisión, sonido e interactivas multimedia.
- Vía directa 862 MHz. Vía de retorno pasiva.
- Partición de banda: 66/86 MHz.
- Nivel de salida: 118 dBmV (DIN-B).
- Tecnología push-pull.
- Ajustes continuos de ganancia y pendiente.
- Alimentación red alterna, 50/60 Hz.
- Nivel de protección de seguridad eléctrica Clase II. Cable de red con clavija bipolar.
- Test de salidas vías directa y de retorno.
- Caja de zamak. Acceso a los controles de ajuste por ventanilla frontal de fácil apertura. Conectores F. Montaje interior. Fijación mural.
- Provisión para puesta a tierra.

		TAE-736
Modo de alimentación		Red
Banda de frecuencias vía directa	MHz	86-862
Banda de frecuencias vía retorno	MHz	5-66
Vía directa		
Ondulación en banda	dB	± 1,5
Ganancia nominal	dB	29,5
Atenuador variable de entrada	dB	0-18
Ajuste continuo de pendiente	dB	0-15
Figura de ruido	dB	≤ 7
Nivel de salida (IM3 -60dB, DIN 45004B)	dBµV	118
Nivel de salida (IM2 -60dB, EN 50083-3)	dBµV	115
Nivel de salida (CTB -60dB, EN 42 ch)	dBµV	103
Nivel de salida (CSO -60dB, EN 42 ch)	dBµV	106
Test de salida	dB	-30
Retorno		
Pérdidas de paso	dB	≤ 2
Test de salida	dB	-30
General		
Tensión de alimentación	VAC	230-240
Consumo	W	6
Dimensiones	mA	150 x 150 x 55

Ángel Iglesias, S.A.
Paseo Miramón, 170
20009 San Sebastián, Spain
Tel. +34 943 44 88 00

Fax +34 943 44 88 20
ikusi@ikusi.com
www.ikusi.com