




## Bandeja fibra 1U 19" guía telescópica, frontal para 24 SC/LC-Dx 2x12 bandejas de fusión



vista posterior

### Frontal intercambiable 24 adaptadores duplex



MODELO	PFO-124	
REF.	8297	
Material de fabricación	Acero laminado con tratamiento electroestático	
Tapa	Frontal telescópica	
Sistema de cierre	2 pines de sujeción	
Puertos posteriores (entrada cables)	20 x 4 mm ø	
	Dos tensores incluidos	
Puertos de salida (Frontal incluido)	Frontal 24 SC Simplex / 24 LC Duplex	
Capacidad total de empalmes	24 y 48 (remontando fusiones)	
Guía enrutar fibra	Integrada en bandeja de fusión	
Radio curvatura	40 mm	
Medidas (mm)	Ancho	475 mm
	Alto	45mm - 1U RACK
	Profundo	245 mm
Color	Negro (RAL9005)	
Protector termo-retractil empalmes	24 unidades (60mm)	
Sujección cableado	6 bridas nylon	
Fijación a RACK	4 tornillos y arandelas de plástico M6 x 6mm	
Accesorios L para RACK	2	
Medidas embalajes	500 x 360 x 60 mm	
Peso total	3 Kg	

MODELO	FFO-024
REF.	8296
Tipo	Frontal para 24 adaptadores duplex, intercambiable en la bandeja PFO-124
Adaptador duplex	ADF-104 (8291)

- Bandeja rack 1U para distribución de fibras en rack 19".
- Dispone de 4 entradas en la parte posterior para introducir las mangueras de fibra.
- El frontal es intercambiable con otros modelos como FFO-024 SC duplex, FC o ST.
- La bandeja está construida con doble guía telescópica, que permite extraerla en su totalidad y así facilitar el trabajo de hilado, fusión y conexionado de las fibras.
- Las piezas de sujeción al rack son extensibles para desplazar la bandeja hacia adelante o hacia atrás en el armario rack.

### Adaptadores SC/APC simplex y duplex



ADF-102



ADF-103



ADF-104