

Connecteur mécanique universel SC/APC



Modèle	CMF-100	
Réf.	8242	
Type de connecteur	SC	
Matériau Ferrule	Céramique (zircone)	
Dimensions	Longueur	50 mm
	Largeur	9 mm
	Hauteur	9 mm
Poids	3,3 gr	
Matériau	Polymères (PBT, PE,...) avec retardateur de flamme	
Résistance à la traction	max. 30 N	
Type de fibre accepté	SM - Singlemode 9/125	
Diamètre de la fibre accepté	Câble 3 mm	
	Câble plat 3 x 2 mm	
	Fibre 900 µm (Utiliser l'adaptateur transparent inclus)	
	Câble 2 mm (utiliser l'adaptateur jaune inclus)	
Perte d'insertion	≤ 0,3 dB	
Perte de retour	≥ 55 dB	
Durabilité	Reconnexions	≥ 100 reconnexions
	Perte	≤ 0,3 dB

- Conector mecánico SC/APC que incluye adaptadores para poder montar fibras ajustadas (900 µm), y cubiertas de 2,3 mm y cable plano de 3x2 mm.
- Fabricado con gel de altísima calidad que nos ha permitido superar los exigentes test TELCORDIA de temperatura, fuerza de empuje, vibración y reconexiones.
- Instalación sencilla, rápida y fiable con baja pérdidas de insercion y retorno.
- Conector reutilizable que permite hasta 100 reconexiones.

Sac individuel comprenant :

* Mesures de coupe.

* Lingette de nettoyage

* Adaptateurs pour 900 µm et 2mm.

* QR code pour voir le montage vidéo



Standard

IEC 60874-7

IEC 60874-14

ITU-T G.651.1

ITU-T G.652D

EIA/TIA 604-3, 455



RoHS
Compliant