

## MAW200

REF. 3029

- Utilisation avec des récepteurs TV satellite, magnétoscopes et caméras vidéo.
- Modulation directe vidéo/audio. Multi-norme. Son mono. Canal TV de sortie DBL (Double Bande Latérale).
- Sélection agile de canal. Possibilité de déplacer la fréquence porteuse standard de vidéo jusqu'à  $\pm 2,5$  MHz.
- Possibilité de raccorder des sources audio stéréo: les signaux L et R sont sommés par le modulateur lui-même.
- Génération d'une image test.
- Deux touches et un écran LED à deux digits pour sélection et programmation des paramètres d'opération.
- Potentiomètres de panneau pour les réglages de modulation audio et niveau de sortie HF.
- Port d'entrée pour le couplage du signal HF d'antenne ou de l'installation collective.
- Boîtier externe en plastique. Montage en intérieur. Fixation murale moyennant 2 vis.
- Cordon secteur insérable dans embase de connexion. Témoin de fonctionnement.
- Kit de Raccordement Vidéo/Audio disponible (CVA-002).



**MAW-200**

Bande de fréquences de sortie	MHz	45 – 84, 174 – 300, 470 – 862
Norme TV sélectionnable		B, G, H, D, K, I, L, M, N
Spectre canal de sortie		Double Bande Latérale
Mode d'opération audio		Mono
Bande de fréquences de couplage	MHz	47 – 2150 (TV+BIS)
Déplacement de fréquence porteuse vidéo	MHz	$\pm 2,5$ (en pas de 0,25 MHz)
Niveau réglable de sortie	dB $\mu$ V	65 – 85
Rapport commutable niveau porteuses	Vpp	12 $\pm$ 3/16 $\pm$ 3
Niveau d'entrée vidéo		0,9 – 1,1
Impédance d'entrée vidéo	$\Omega$	75
Profondeur modulation vidéo	%	81 (typ)
Niveau d'entrée audio	mV	150 – 775
Impédance d'entrée audio	k $\Omega$	10
Déviations de pic audio réglable	kHz	$\pm 50$
Pré-accentuation audio	$\mu$ s	50
Rapport S/B pondéré	dB	> 55
Perte de couplage HF	dB	<1,5 (TV), <2,7 (BIS)
Connectique vidéo		(1x) RCA femelle
Connectique Audio		(2x) RCA femelle
Connectique sortie (TV OUT)		(1x) F femelle
Connectique couplage HF (ANT IN)		(1x) F femelle
Tension secteur	V <sub>AC</sub>	230 – 240
Consommation	W	3
Dimensions	mm	120 x 82 x 34

### SEDE CENTRAL

IKUSI - Ángel Iglesias S.A. · Pº Miramón, 170 · 20014 San Sebastián · SPAIN  
Tel.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20 · television@ikusi.com · www.ikusi.tv

