

Commutateurs Matriciels Autonomes (v.10)

MS0504

REF. 1023

MS0508

REF. 1024

MS0512

REF. 1025

MS0516

REF. 1026



Fiche technique



www.ikusi.com

- Distribution en étoile de 4 voies satellites plus la voie terrestre à 4, 8 12 ou 16 usagers.
- Alimentation secteur. Connectique F.
- Montage en intérieur. Fixation murale.
- Le mode actif et passif de la bande terrestre, est choisi par le commutateur sur l'entrée TERR.
- La voie de retour est disponible dans le mode passif.

	MS-0504	MS-0508	MS-0512	MS-0516
Nombre d'entrées SAT			4	
Nombre de sorties (usagers)	4	8	12	16
Couplage TV terrestre			Oui	
Bande SAT	MHz		950 - 2300	
Bande TERR actif/passif ¹	MHz		40-862 / 5-862	
Affaiblissement SAT	dB	3	4	0
Affaiblissement TERR actif/passif ¹	dB	2/19	3/20	7/21
Niveau max sortie TERR actif/passif	dBμV	91/81	90/80	92/79
Atténuation réglable entrées SAT	dB		0 - 15	
Niveau max sortie SAT (IM3 -35dB, EN)	dBμV	97	96	90
Isolation entrées SAT	dB	> 20		> 30
Contrôle par 13-18V +0/22 kHz; + ToneBurst			Oui	
Support DiSEqC 2.0			-	
Tension secteur	VAC	230 ±10%		110 - 250
Consommation pour LNB's	mA		1000	
Dimensions	mm	235 x 150 x 80		315 x 150 x 80

¹ Tolérance: ±3 dB.

