

Boîte de distribution intérieure FO 2 entrées-sorties et 24 prises. 2 plateaux 6/12 fusions



MODÈLE		RSE-012
RÉF.		8240
Matériau de construction		Thermo-plastique
IP		54
Couverture		Rabattement du côté gauche
Système de verrouillage		2 fourchettes en métal
Ports d'entrée	Entrée	2 x section Ø 10 ~ 16 mm
	Correction de	2 pinces en plastique intégrées + tendeur
	Mise à la terre	Oui
Raccordement de la sortie	Sortie	24 x section Ø 2.8mm (pour câble de service)
	Fixation	4 Presse-étoupes intégrés pour Ø 2,8 mm
Plateau d'épissures de fibres		2 x 6/12 (fusion)
Capacité totale d'épissure		24
Guide de routage des fibres		Intégré dans les plateaux
Rayon de courbure		50 mm
Dimensions (mm)	Largeur	180 mm
	Hauteur	255 mm
	Profondeur	60 mm
Poids		608 gr
Couleur		Beige (RAL7032)
Montage mural		4 vis + 4 chevilles M8
Serre-câbles		8 attaches en nylon (70x2,5 mm)
Protecteur d'épissure thermorétractable		12 pièces.
Câble de mise à la terre		300 mm
Accessoires		Marquage des étiquettes 1-12

- Boîte d'épissures et de distribution en plastique robuste et facile à utiliser.
- Il possède 2 ports d'entrée, 24 ports de sortie pour les utilisateurs et 2 plateaux d'épissure pour 6 fibres chacun.
- Le système de plateaux empilables permet d'en installer 2 de plus pour atteindre 24 épissures.
- La boîte contient tous les éléments nécessaires pour une canalisation et une fixation correctes des fibres.