

STC100

RÉF. 4465



- Système de Réception DVB-S/S2
- Sortie DVB-T RF
- Insertion de tables PSI/SI
- Traitement LCN (Numéro de Voie Logique)
- Port Common Interface
- Interface Web

STC-100

Réception

Normes d'entrée	EN 300 421 DVB-S (QPSK) EN 302 307 DVB-S2 (QPSK/8-PSK)	
Nombre d'entrées	1	
Mode d'entrée	Boucle	
Fréquences d'entrée	MHz	950-2150
Débit de symboles	MS/s	2-45
Niveau d'entrée	dBm	DVB-S: -65 .. -25, DVB-S2: -70 .. -25
DiSEqC	OUI	

Traitement TS

Insertion de tables PSI/SI	PAT, PMT, SDT, CAT, NIT, EIT, TDT, TOT, BAT	
Insertion LCN	OUI	
Rematriçage PCR	OUI	
Remappage PID, SID et TS ID	OUI	
Port Common Interface	OUI	

Sortie

Norme	EN 300 744 DVB-T	
Fréquence de sortie	MHz	47 ... 862
Niveau de sortie	dBμV	65 .. 80
MER	dB	> 38 (Typ.)
Parasites sur bande	dBc	< -50
Bruit à large bande (5 MHz)	dBc	< -75

Général

Interface	Web	
Configuration centralisée	OUI	
Connecteur Bus IKUNET	2x RJ45	
Dimensions	mm	230x195x32

